

Description

Le JM PVC Walkpad est une membrane renforcée de polyester, texturée et flexible, faite de PVC résistant aux rayons ultraviolets et une formulation de Elvaloy® KEE (ketone ethylene ester).

Il est conçu pour être utilisé comme trottoir et comme protection autour des unités sur la couverture nécessitant un entretien régulier.

Couleurs

Gris, grès

Format

Rouleau

Dimensions

91,44 cm x 18,29 m (3' x 60')

Épaisseur nominale

1,83 mm (0,072")

Poids

39 kg (86 lb)

Installation

Le JM PVC Walkpad est installé, la surface texturée vers le haut, sur la membrane JM PVC avec une soudure continue de 38,1 mm (1½") autour afin que l'eau ne puisse s'infiltrer sous la surface de protection.

Veillez vous référer aux spécifications techniques pour les systèmes de couvertures JM PVC, les dessins détaillés et les bulletins techniques pour le mode d'emploi.

Mise en garde

Veillez prendre soin de faire une soudure complète autour du périmètre du JM PVC Walkpad. Veuillez vous assurer d'installer le côté texturé vers le haut. Sur les systèmes fixés mécaniquement, veuillez prendre soin d'éviter d'installer le JM PVC Walkpad au-dessus des fixations mécaniques et de façon à éviter son installation au-dessus des chevauchements, lorsque possible.

Il faut éviter tout contact du JM PVC Walkpad avec l'asphalte, le brai de houille et autres produits à base de pétrole.

Consulter la fiche signalétique et l'étiquette du produit avant son utilisation. La fiche signalétique peut être obtenue en appelant au (800) 922-5922 ou en ligne à www.jm.com/roofing.