

Description

Le JM PVC-Coated Metal est un produit composite consistant d'une membrane JM PVC laminée sur de l'acier galvanisé. Ce produit est formé par l'entrepreneur en solins métalliques et en détails de rebord. Il est utilisé pour fournir une protection imperméable monolithique pour les systèmes de couverture fixés mécaniquement ainsi qu'en pleine adhérence.

Couleurs

Blanc, gris, grès ou noir

Format

Une membrane JM PVC de 0,5 mm (20 mil) non renforcée laminée à de l'acier galvanisé de 0,6 mm (calibre 24)

Emballage (feuilles/pallet)

30

Dimensions

1,22 m x 3,05 m (4' x 10')

Poids/feuille

19 kg (42 lb)

Stockage

Le JM PVC-Coated Metal doit être gardé au sec et propre avant son installation. Le JM PVC-Coated Metal doit être entreposé à plat, pas sur le rebord, et protégé contre le gauchissement, la flexion et la contamination.

Installation

Veillez vous référer aux spécifications techniques pour les systèmes de couverture JM PVC, les détails ainsi que les bulletins techniques pour les instructions.

Mise en garde

Il faut éviter tout contact des membranes JM PVC avec l'asphalte, le brai de houille et autres produits à base de pétrole.

Consulter la fiche signalétique et l'étiquette du produit avant son utilisation. La fiche signalétique peut être obtenue en appelant au (800) 922-5922 ou en ligne à www.jm.com/roofing.